

品名：不鏽鋼螺栓組-1組  
 尺寸：M10-30長  
 +2片不鏽鋼華司  
 +1個M10不鏽鋼螺帽

品名：紅銅端子-1組  
 尺寸：13對12  
 材質：紅銅鍍

保濕涵溝設計

Ø 12.5

Ø 35.0

Ø 55.0

200

1000

內孔Ø13

8

### 獨立線導電地極紅銅板安裝說明：

需埋在地下，頂端距地面須3米以下。如土質乾燥需再挖深直到有潮溼泥土即可。  
 必要時並填加地質改良劑(降阻劑)25Kg~100Kg以上。其與導線連接須用紅銅端子高壓接著或火藥焊接著。  
 端子與銅板須用不鏽鋼螺栓組固定，銅板每組間距2~3M以上。建議最理想為3組  
 埋設完成須用歐姆計夾P.C.點既兩支測試棒導線處，再量E點導電地極紅銅板導線處，歐姆阻應在10Ω以內  
 OK後須做確實回填泥土。以上為安裝施工圖：

**注意：本產品僅做雷擊導電用途。禁止安裝接觸鋼構或靠碰其他地線或金屬物**

工程名稱：

工程位置：

工程業主：

設計單位：

自然電科技  
 股份有限公司

監造單位：

執行單位：

設計主管：黃銘勳

機構主管：

結構主管：

審核主管：

驗收主管：

發包日期：

完工日期：

驗收日期：

設計圖為自然電公司版權 | 圖面名稱：地極紅銅板8x200x1000x+100mm<sup>2</sup>紅銅端子1個-直放出線 | 材質：紅銅 | 單位：mm